

Пластина ПН – НО-68-1 НТА
ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая неформовая из смеси НО-68-1 НТА предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины ПН - НО-68-1 НТА применяются для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационной техники, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла.

Пластина поставляется в рулонах.

Варианты исполнения: 800 мм, толщина от 0,5 до 20,0 мм.

Правильное наименование при заказе:

Пластина ПН 800х1 – НО-68-1 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	**черный**
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	8,8
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	220
Твердость, ед. Шор А, в пределах	55 – 67
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,2

Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» (ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
Перовский проезд, д.2, стр.1
e-mail: **mail@niiemi.com**
ИНН **5042079481**
КПП **772201001**

NIIEMI.RU