

" Утверждаю " :

Главный инженер Главрезинпром
(Е.М.РАБКИН)

" 26 " июля 1968 года

Миннефтехимпром СССР
ГЛАВРЕЗИНПРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Манжеты резиновые армированные с пружиной (сальники) для уплотнения валов автомобиля ВАЗ-2101

ТУ 38-5-Г-34168

Входятся впервые

Группа Л-59

Настоящие технические условия распространяются на:

- а) манжеты резиновые армированные с пружиной,
- б) колпачок маслоотражательный клапана в сборе.

Детали предназначены для уплотнения вращающихся элементов машин и полости клапана от утечки или перетекания масла, а также защиты от грязи и пыли.

Манжеты и колпачок предназначены для работы в соответствующих рабочих средах.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от температурных условий работы манжеты выпускаются двух типов:

1.1.1. Тип 125- предназначенные для работы при температурах до 125° С.

1.1.2. Тип 175- предназначены для работы при температурах до 175° С.

1.1.3. Колпачок маслоотражательный относится к манжетам типа 175.

1.2. Манжеты по конфигурации, размерам и допускам должны соответствовать чертежам завода-заказчика, согласованным с заводом-изготовителем.

1.3. Изменения размеров, допусков, технических требований и материалов могут производиться только по согласованию завода-заказчика с заводом-изготовителем.

ОБРАЗЕЦ

Заводом ИРБТом
Курским заводом РТИ

ИЗДАНИЕ
ГЛАВРЕЗИНПРОМ
" 26 " июля 1968г.

Срок действия /-
до 1.1.1970 г.