

Пластина ПФ – НО-68-1 НТА
ТУ 38 1051959-2020

Техпластина резиновая формовая из смеси НО-68-1 НТА предназначена для изготовления деталей путем вырезки или вырубки. Детали из пластины применяются для уплотнения неподвижных соединений различных систем авиационной техники, а также для изоляции узлов от воздействия пыли, света, влаги, тепла. Применяются в воздушной среде, в маслах МК-8, МК-20, бензине, смазке ЦИАТИМ-221 и топливе ТС-1 при температуре от минус 55 до плюс 100 °С, воде и слабых растворах щелочей и кислот при температуре от плюс 4 до плюс 100 °С, в безвоздушной среде при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.

Варианты исполнения: до 1000х1000 мм, толщина от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм

Правильное наименование при заказе:
Пластина ПФ 500х500х1 – ИРП-1338 НТА – ТУ 38 1051959-2020

Характеристики

Цвет	**черный**
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	8,8
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250
Твердость, ед. Шор А, в пределах	55 – 67
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при температуре -50 °С, не менее	0,20

Общество с ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» (ООО «НИИЭМИ»)

Почтовый адрес:
Перовский проезд, д.2, стр.1
e-mail: **mail@niiemi.com**
ИНН **5042079481**
КПП **772201001**

NIIEMI.RU